



**Original REES-Produkte!**  
Nur echt mit diesem Zeichen!

## REES- Haftenprogramm

Ausführung mit abgerundeten Ecken und mit Sicken um einer Beschädigung der Dacheindeckung durch hochstehende Ecken entgegenzuwirken, aber auch zur Versteifung des Unterteils bzw. als Ausgleich zu den verwendeten Nagelköpfen.

Die Schiebehafter mit 55 mm Gleitbereich ist in 6 Ausführungen für Falzhöhen von 25 bis 50 mm lieferbar.

Bei Verwendung von 1/4 Fest- und 3/4 Schiebehafter sind folgende Scharenlängen möglich:

Titanzink-Stehfalzdeckung	bis 12 Meter
Edelstahl-Stehfalzdeckung	bis 16 Meter
Aluminium-Stehfalzdeckung	bis 11 Meter
Kupfer-Stehfalzdeckung	bis 14 Meter
Verzinkter Stahl-Stehfalzdeckung	bis 16 Meter

Bei Verarbeitung längerer Scharen, empfehlen wir die Verwendung unserer Langschiebehafter mit einem Gleitbereich von 70 mm.

Zusätzlich zur **Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001** finden regelmäßige Überprüfungen durch den **TÜV Süd** statt um eine hohe Qualität der REES-Produkte zu gewähren.

**Wir beraten Sie gerne!**

Schneefangsysteme REES GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25a • D-87561 Oberstdorf

Tel.: +49 83 22 / 94 0 67-0  
Fax: +49 83 22 / 94 0 67-99

www.rees-oberstdorf.de  
info@rees-oberstdorf.de

Lieferung durch  
den Fachhandel

## REES - Festpunkthafter für Winkel- und Maschinenfalz



Ausführung mit abgerundeten Ecken und einer leichten Abkantung am Fußende.

Auf Wunsch mit verlängertem Fußteil oder mit Dreilochbefestigung für eine leichte Montage.

6 Ausführungen für Falzhöhen von 25 - 50 mm.